

Schließleistendaten	
Profilsystem	Debar
U-Schiene	U29 x 6.5 x 6.5
Achsmaß	11 mm (13mm)
Länge	1639 mm
Ausführung	2SR
Schraublochpos.	6mm / 23mm


Schwenkmaß nach ISO 2768 - M	
Nennmaß	1639
Min	1638,2
Max	1639,8
Min	1638,5
Max	1640,5
Min	1638,8
Max	1640,2
Min	1639,1
Max	1639,9
Min	1639,4
Max	1640,1
Min	1639,7
Max	1640,4
Min	1639,0
Max	1640,3
Min	1639,6
Max	1640,0
Min	1639,3
Max	1640,6
Min	1639,9
Max	1640,7
Min	1639,2
Max	1640,5



linke Ausführung



rechte Ausführung



Falle- und Riegelbereich: AM13 (flach)
Schwenkriegelbereich : AM11

Dieses Dokument ist ein technisches Dokument der Firma Debar GmbH & Co. KG. Alle Rechte an dem Inhalt dieses Dokuments sind ausschließlich der Firma Debar GmbH & Co. KG vorbehalten. Die Weitergabe dieses Dokuments ist nur auf Basis einer schriftlichen Genehmigung der Firma Debar GmbH & Co. KG zulässig. Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten.

855GL/856		Allgemeintoleranzen ISO 2768 - M		Maßstab: 1:2.5	Gew.:
				Werkstoff:	
				Schließl. U-29x6.5x6.5 AM 11(13mm)/1639mm/2 SR	
				Drehmoment: 5-59 450/1	
				Blatt 001	
				Bl.	
				Druck Nr.:	
				Druck durch:	